

FAFX-5E25SB (BK)

>>> 対象規格

可とう性移動用CAT5eイーサネットケーブル CAT5e Ethernet flexible cable

認 証 Certification	UL AWM	cUL AWM
適合規格 Applicable standard	UL 758	UL C22.2 No.210
形式記号 Official symbol	UL STYLE 20276	CSA AWM II A/B
定格電圧 Voltage rating	30V	30V
定格温度 Temperature rating	80°C	80°C
導 体 Conductor	UL 758	UL C22.2 No.210
難 燃 性 Flame rating	VW-1	FT1



> 用途

- 可とう性を有し曲げの要求される箇所の配線に最適
- CAT5e
- 定格30V、80°CのUL,cUL用移動ケーブル (カテゴリー:AVLV2,AVLV8)

Application

- Appropriate for wiring in excellent flexibility.
- CAT5e
- Flexible cable with UL,cUL at 30V 80°C. (Category : AVLV2,AVLV8)


> 特徴

- UL VW-1,cUL FT1の難燃対応
- シースに耐油耐熱難燃性柔軟性ビニル材料を使用

Features

- Flame resisting : UL VW-1 , cUL FT1.
- Oil ,heat,flame resisting flexible PVC material is used for sheath.

> 構造図 Construction figure



> 表面印字 Surface marking

TAIYO/TSUNET FAFX-5E25SB E67647-TK AWM 20276 VW-1 II A/B 80°C 30V FT1 LF R15 レングスマーク

> 識別 Identification

対番	1	2	3	4
第1種線心	青/白	橙/白	緑/白	茶/白
第2種線心	青	橙	緑	茶

※青/白：白色絶縁体上に青色色帯を施す。

> 構造表 Construction table

対数 No. of pairs	導 体 Conductor		PE絶縁体 Polyethylene insulation		耐油耐熱柔軟性ビニルシース Oil,heat-resistant flexible-PVC sheath		概算質量 Approx.weight (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics		
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	厚さ Thickness 約 (mm)	外径 Outside diameter 約 (mm)	厚さ Thickness 約 (mm)	外径 Overall diameter 約 (mm)		導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩkm20°C)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)
4P	25	7/0.18	0.2	0.95	0.6	6.4	45	120以下	5,000以上	AC700

> 電気特性(伝送特性)

Electric characteristics (High Frequency)

電気特性(伝送特性) Electric Characteristics	周波数 Frequency (MHz)				
	1	4	16	31.25	100
減衰量 Insertion Loss (dB/65m)	2.0以下	4.1以下	8.2以下	11.7以下	22.0以下
近端漏話減衰量 NEXT loss (dB)	65.3以上	56.3以上	47.2以上	42.9以上	35.3以上
電力和近端漏話減衰量 PSNEXT Loss (dB)	62.3以上	53.3以上	44.2以上	39.9以上	32.3以上
特性インピーダンス Characteristic Impedance (Ω)	85-115				

> 販売標準長

200m

Standard sales length

200m