

STO-SB(A)/TC LF

ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード
For tray cable, race way and electronic equipment power supply code

耐熱性 ★★★★★
耐油性 ★★★★★
耐ノイズ性 ★★★★★
難燃性 ★★★★★
柔軟性 ★★★★★
非移行性 ★★★★★
移動特性 ★★★★★
※特性は目安となります。

用途

- 北米向けマルチケーブル
- 定格600V、105℃のUL、cUL規格配線用ケーブル
(カテゴリ QP0R、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
- リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応

Application

- Multi cable for North America.
- Electric equipment cable with UL and cUL at 600V、105℃.
(Category QP0R、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
- Obtaining UL Listed STO、TC and MTW, this cable compliants to NFPA 70 and 79.


特徴

- 絶縁体に耐熱PVCを使用
- シースに耐油耐熱柔軟性PVCを使用
- UL 垂直トレイ難燃試験に合格

Feature

- Heat resistant PVC material is used to insulation.
- Oil, heat resistant and Flexible PVC sheath material is used.
- It passes Vertical-Tray Flame Test of UL.

構造図 Construction figure




表面印字 Surface marking

E209288(UL) TC 90℃ DRY 75℃ WET or MTW FLEXING VW-1 or STO SHIELDED 105℃ 600V VW-1 線心数×□AWG
c(UL) STO SHIELDED 105℃ 600V 線心数×□AWG(○mm²) FT1 TAIYO <PS>E ** LF R15

※表面印字のR15は「RoHS指令2011/65/EU及び指令(EU)2015/863(10物質)に適合」を表します。
※R15 indicates "Compliant with RoHS Directive 2011/65/EU and Directive (EU) 2015/863 (10 substances)".

識別 Identification



※Y/G線は緑地に黄色の3本理込色帯
(30~50%)となります。
/Y/G indicates green core
with yellow stripe(30~50%).

認証 Certification	UL STO	cUL STO	UL TC	UL MTW	電気用品安全法 電気用品の規格上の基準を 定める省令
適合規格 Applicable standard	UL 62	CSA C22.2 No.49	UL 1277	UL 1063	
形式記号 Official symbol	STO	STO	TC	MTW	ビニルキャブ タイヤコード
定格電圧 Voltage rating	600V	600V	600V	600V	300V
定格温度 Temperature rating	105℃	105℃	DRY90℃ WET75℃	DRY90℃ WET60℃	60℃
導体 Conductor	UL 62	CSA C22.2 No.49	UL 1277	UL 1063	JIS C 3102
難燃性 Flame rating	VW-1	FT1	Vertical-Tray Flame Test	VW-1	JIS C 3005(0.4.26.20b)

対象規格



構造表 Construction table

線心数 No. of cores	導体 Conductor			耐熱ビニル絶縁体 Heat resistant PVC insulation		耐油耐熱柔軟性ビニルシース Oil, heat-resistant flexible PVC sheath		概算質量 Approx. weight (kg/km)
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Overall diameter 約approx. (mm)	
2C	18 (0.824mm)	33/0.18	1.2	0.85	2.9	1.7	10.0	130
3C							10.4	145
4C							11.2	170
2C	16 (1.31mm)	53/0.18	1.5	0.85	3.2	1.7	10.6	145
3C							11.2	175
4C							12.0	205
2C	14 (2.08mm)	41/0.254	1.9	1.25	4.4	2.25	14.2	250
3C							14.9	290
4C							16.1	350
2C	12 (3.31mm)	65/0.254	2.4	1.25	4.9	2.65	16.1	335
3C							16.9	395
4C							18.1	470
2C	10 (5.26mm)	104/0.254	3.1	1.25	5.6	2.65	17.5	410
3C							18.4	495
4C							19.8	600

※2022年8月製造分より一部導体構成変更。
詳細は弊社営業担当もしくはご購入先にお問い合わせください。

※Partial conductor construction is changed from
production in August 2022.
For details, please contact our sales representative
or the place of purchase.

※3、4Cは、同サイズの[Y/G]アースを1本含みます。
(例)3C×18AWG:2×18AWG+1×18AWG (アース)

※3、4 core has the [Y/G] earth cable of an equal size.

許容電流

・本カタログの許容電流はNFPA70 表400.5(A)STO
周囲温度30℃の値です。

・電流補正係数については、P.270をご参照ください。

・また、ご使用詳細についてはNFPA70(米国電気工事基
準)及びNFPA79(産業機械の電気規格)をご確認の願
いします。

Allowable ampacity

・Allowable current of this catalog NFPA70
Table 400.5(A)(1) STO ambient temperature
30℃.

・For the current correction factor, please refer to
the P.270.

・For please confirm the NFPA70(National
Electrical cord) and NFPA79(Electrical
Standard for Industrial Machinery) more use.

電気特性

サイズ Size (AWG)	導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20℃)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩkm20℃)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)	※許容電流(A) Allowable ampacity	
				a	b
18	22.1以下	60以上	2000	7	10
16	13.7以下	60以上	2000	10	13
14	8.64以下	60以上	3000	15	18
12	5.42以下	50以上	3000	20	25
10	3.42以下	50以上	3000	25	30

Electrical property

※許容電流については、米国電気工事規定(NEC)により
a:3心及びその他の多心コードで3心のみに電流が流れるコードに適用
b:2心及びその他の多心コードで2心のみに電流が流れるコードに適用

※Allowable ampacity By National Electrical Code(NEC)
a:Apply to 3-conductor cords and other multiconductor
cords connected to utilization equipment so that only
3 conductors are current-carrying.
b:Apply to 2-conductor cords and other multiconductor
cords connected to utilization equipment so that only
2 conductors are current-carrying.

販売標準長

100m

Standard sales length

100m