

## ケーブル使用温度一覧表

ケーブル品種	ケーブル品名	敷設可能 最低温度	固定配線 最低温度	移動屈曲 最低温度	定格 温度
移動用ケーブル	EXT-II (/20276), EXT-01G (/20276)	-10	-30	0	80
	EXT-II (/2517, /2501), EXT-X/2501, EXT-3D (/2517, /2586), EXT-PREM/CMX/2517, EXT-01G (/2517, /2501), TBF (/2517, /2501), ターボフレックス (/2517, /2501)	-10	-30	0	105
	絶縁電線 (可動部)	UE/SSX1015, UE/SSX83, UE/SSX84	-10	-30	0
キャブタイヤ類	UE/2517(N), UE/2517(N)[Y/G], UE/2501(N)/TC, UE/2501E(N)/TC[Y/G], UE/STO(N)/TC, STO(A)/TC, STOW(A), SL-TVV(STD5, STD4)	-10	-30	—	105
	UE/2587-SB(N)[Y/G], TC, TC-ER	-10	-30	—	90
	TFハイソフトVCTF, サンライト(3DX, 3SX, 6DX, 6SX)	-10	-30	—	60
	サンライト(ECO120)	-10	-50	—	90
	VCT, VCTF	-10	-15	—	60
	ハイパーソフト(HPF)(#300, #600)	-10	-30	—	75
	EM-ECTF/F	-10	-40	—	75
	CR-CVCT	-10	-50	—	60
	2PNCT, 3PNCT	-10	-30	—	80
信号,制御, 計装用ケーブル	HRF-SB/20276PEF, HP-SB/20276SR, HK/20276XL, CL2/2464-3599-DS, CM/2464(-1061/2A, -1007/2A), サンライト(DX(NE), SX(NE))	-10	-30	—	80
	サンライトSX-E	-10	-30	—	75
FAイーサネット	FAMV-5E26(SB, SBX), FAFX-5E25(SB, SBX, SLAB), FAFX-6A26(SLAB, SLA/CM), FAFXQ-5E22(SLAB/CM)	-10	-30	—	80
絶縁電線 (固定部用)	SSX10516	-50 <sup>※1</sup>	-70	—	200
	UE/THHW, C3/RV-90	-10	-30	—	90
	C3/RV	-10	-30	—	70
	EM-TXT	-10	-40	—	125
	KIV	-10	-10	—	60
	HKIV, HIV	-10	-10	—	75
EM-KIE/F	-10	-50	—	75	

・上記使用温度一覧は、シールド付き製品にも適用されます。

・上記使用温度一覧は、当社カタログ記載の品種・サイズに限ります。

カスタム製品の場合は、別途お問い合わせください。

※1 社内評価による参考値となります。

※2 使用用途、使用状況により耐熱温度が変わる場合がございます。