

ケーブル使用温度一覧表

ケーブル品種	ケーブル品名	敷設可能 最低温度	固定配線 最低温度	移動屈曲 最低温度	定格 温度
移動用ケーブル	EXT-II (/20276), EXT-01G(/20276)	-10	-30	0	80
	CLEANSTAR MV, CLEANSTAR MV-SB	-15	-40	0	80
	EXT-II (/2517, /2501), EXT-X/2501, EXT-3D(/2517, /2586), EXT-PREM/CMX/2517, EXT-01G(/2517, /2501), TTC-II /2501, TBF(/2517, /2501), ターボフレックス(/2517, /2501)	-10	-30	0	105
絶縁電線 (可動部)	UE/SSX1015, UE/SSX83, UE/SSX84, RFX-MTW	-10	-30	0	105
	RFX-SB	-10	-30	0	90
キャブタイヤ類	UE/2517(N), UE/2517(N)[Y/G], UE/2501(N)/TC, UE/2501E(N)/TC[Y/G], UE/STO(N)/TC, STO(A)/TC, STOOW(A)/TC-ER, SL-TVV(STD5, STD4)	-10	-30	—	105
	UE/2587-SB(N)[Y/G], TC, TC-ER	-10	-30	—	90
	SUNLIGHT(3DX, 3SX, 6DX, 6SX)	-10	-30	—	60
	SUNLIGHT ECO120	-10	-50	—	90
	VCT, VCTF	-10	-15	—	60
	EM-ECTF/F	-10	-40	—	75
	2PNCT, 3PNCT	-10	-30	—	80
信号,制御, 計装用ケーブル	HRF-SB/20276PEF, HP-SB/20276SR, HK/20276XL, CL2/2464-3599-DS, CM/2464(-1061/2A, -1007/2A), SUNLIGHT (DX, SX)	-10	-30	—	80
	SUNLIGHT SX-E	-10	-30	—	75
FAイーサネット	FAMV-5E26(SB, SBX), FAFX-5E25(SB, SBX, SLAB), FAFX-6A26(SLAB, SLA/CM), FAFXQ-5E22(SLAB/CM)	-10	-30	—	80
絶縁電線 (固定部用)	SSX10516	-50 ^{※1}	-70	—	200
	UE/THHW	-10	-30	—	90
	EM-TXT	-10	-40	—	125 ^{※2}
	KIV	-10	-10	—	60
	HKIV, HIV	-10	-10	—	75
	EM-KIE/F	-10	-50	—	75

- ・上記使用温度一覧は、シールド付き製品にも適用されます。
- ・上記使用温度一覧は、当社カタログ記載の品種・サイズに限ります。
カスタム製品の場合は、別途お問い合わせください。

※1 社内評価による参考値となります。

※2 使用用途、使用状況により耐熱温度が変わる場合がございます。